



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ"**

109429 Россия, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3, тел.: +7(495) 734-92-00, факс: 355-62-52
ТЕЛЕТАЙП: 111150, МОСКВА БИТУМ e-mail: bitum@mpz.ru, http://www.mnpz.ru

ПАСПОРТ № 403

Продукция: Бензин автомобильный неэтилированный с улучшенными экологическими свойствами (городской) марки АИ-80ЭК.

ТУ 38.401-58-171-96 с изм. 9-11

Сертификат соответствия № С-RU.АЯ02.В.41347 с 28.11.2011 г. по 27.11.2014 г., выдан ОС продукции ООО «ЦСМВ».

Номер резервуара: 512

Дата изготовления продукта: 19.06.2013

Номер партии: 403

Дата отбора проб: 19.06.2013

Уровень наполнения резервуара / масса: 1001 см / 6597 т

Дата проведения анализов: 19.06.2013



№ п/п	Наименование показателя	Норма ТР	Норма ТУ	Фактическое значение
1	Детонационная стойкость, октановое число: по исследовательскому методу	-----	не менее 80,0	82,8
2	Детонационная стойкость, октановое число: по моторному методу	-----	не менее 76,0	77,2
3	Концентрация свинца, мг/дм ³	отсутствие	отсутствие	норма гарант.
4	Концентрация марганца, мг/дм ³	отсутствие	отсутствие	норма гарант.
5	Концентрация железа, г/дм ³	отсутствие	отсутствие	норма гарант.
6	Плотность при 15°C, кг/м ³	-----	не более 780,0	726,0
7	Концентрация серы, мг/кг	не более 150	не более 150	113
8	Устойчивость к окислению, мин.	-----	не менее 360	норма гарант.
9	Концентрация смол, промытых растворителем, мг на 100 см ³ бензина	-----	не более 5	2
10	Коррозионное воздействие на медную пластинку (3ч при 50°C), единицы по шкале	-----	Класс 1	Класс 1
11	Внешний вид	-----	чистый и прозрачный	чистый и прозрачный
12	Объемная доля углеводородов, %: ароматических олефиновых	не более 42 не более 18	не более 42,0 не более 18,0	17,2 норма гарант.
13	Объемная доля бензола, %	не более 1	не более 1,0	0,96
14	Объемная доля оксигенатов, % метанол этанол изопропиловый спирт изобутиловый спирт третбутиловый спирт эфир (C5 и выше) других оксигенатов	отсутствие не более 5 не более 10 не более 10 не более 7 не более 15 не более 10	отсутствие не более 5,0 не более 10,0 не более 10,0 не более 7,0 не более 15,0 не более 10,0	норма гарант. норма гарант. норма гарант. норма гарант. норма гарант. норма гарант. норма гарант.
15	Массовая доля кислорода, %	не более 2,7	не более 2,7	норма гарант.
16	Давление насыщенных паров (ДНП) (летний период), кПа:	от 45 до 80	от 45,0 до 70,0	66,0
17	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина (летний период), %, при температуре: 70°C (И 70) 100°C (И 100) 150°C (И 150) 90% бензина перегоняется при температуре, °C конец кипения бензина, °C остаток в колбе, % об.	----- ----- ----- ----- ----- -----	от 10,0 до 50,0 от 35,0 до 70,0 не менее 75,0 не более 190 не более 215 не более 1,5	36,0 66,0 83,0 177 208 1,0
18	Объемная доля монометиланилина, %	не более 1	не более 1	норма гарант.

Сведения о присадках: Не содержит металлосодержащих присадок и добавок на основе монометиланилина.

Заключение: Бензин автомобильный неэтилированный с улучшенными экологическими свойствами (городской) марки АИ-80ЭК соответствует классу 3 по Техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" и ТУ 38.401-58-171-96 с изм. 9-11.

Испытания проведены в ЦККП ИЦ "Газпромнефть" в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.12.2007 № 22-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22 НХ05

Начальник ЦККП ИЦ

Е. Г. Панкова

Дата выдачи

19.06.2013

Контролер качества

Л. М. Вязова

Время выдачи

17:25:00

