



Открытое акционерное общество  
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"  
Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г. Мозырь-11

ПАСПОРТ № 2084

Топливо дизельное ДТ-З-К5, класс 2  
СТБ 1658-2012

ISO 9001  
ISO 14001  
СТБ ИСО 14001  
OHSAS 18001

Номер партии: 2084

Масса брутто:  кг    Масса нетто:  кг

Дата изготовления: 29.10.2013

Резервуар № 22

Взлив: 457 см

Показатель	Норма по ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5	Метод испытаний	Значение по СТБ 1658-2012	Фактическое значение
1. Цетановое число, не менее	47	СТБ ИСО 5165	48.0	49.6
2. Цетановый индекс, не менее	—	СТБ ИСО 4264	46.0	50.3
3. Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	—	СТБ ИСО 12185	800.0 - 840.0	825.6
4. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	СТБ EN 12916	8.0	1.0
5. Содержание серы, мг/кг, не более:	10	СТБ ИСО 20846	10.0	7.0
6. Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже 30	СТБ ИСО 2719	выше 55	66
7. Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более	—	СТБ ИСО 10370	0.30	0.010
8. Массовая доля золы, %, не более	—	СТБ ИСО 6245	0.01	0.0010
9. Содержание воды, мг/кг, не более	—	СТБ ИСО 12937	200	78
10. Содержание механических примесей, мг/кг, не более	—	СТБ EN 12662	24	6.4
11. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), класс	—	СТБ ИСО 2160	класс 1	класс 1
12. Стойкость к окислению, г/м <sup>3</sup> , не более	—	СТБ ИСО 12205	25	10.1
13. Смазывающая способность: - скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60 °С, мкм, не более	460	СТБ ISO 12156-1	460	348
14. Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	—	СТБ ИСО 3104	1.50 - 4.00	2.10
15. Фракционный состав: - при 180 °С перегоняется, % (об.), не более - при 340 °С перегоняется, % (об.), не менее - 95%(об.) перегоняется при температуре, °С, не выше	— — 360	СТБ ИСО 3405	10 95 —	0 более 95 339
16. Предельная температура фильтруемости (CFPP), °С, не выше	минус 20	СТБ EN 116	минус 32	минус 35
17. Температура помутнения, °С, не более	—	СТБ EN 23015	минус 22	минус 33

Сведения о присадках: содержит смазывающую и цетаноповышающую присадки.

Сведения о декларации о соответствии: № ТС ВУ/112 11.01. ТР013 002 00002, действительна по 30.12.2015.

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям СТБ 1658-2012 и ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5.

Гарантийный срок - 1 год с даты изготовления.

Дополнительно для целей таможенного оформления при поставке на экспорт:

при 210 °С перегоняется, % об., СТБ ИСО 3405 (ISO 3405) — 18

при 250 °С перегоняется, % об., СТБ ИСО 3405 (ISO3405) — 58

при 350 °С перегоняется, % об., СТБ ИСО 3405 (ISO 3405) — более 95



Рутковская О.Г.

Дата выдачи паспорта: 29.10.2013