

Филиал открытого акционерного общества  
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть»  
«Башнефть-Новоил»  
450037, Российская Федерация  
Республика Башкортостан, г. Уфа-37  
тел.: +7 347 235-850-60, факс + 7347 235-83-10  
ИНН 0274051582, ОКПО 67826761  
www.bashneft.ru



Branch of open joint stock company  
Joint Stock Oil Company Bashneft  
Bashneft-Novoil  
Ufa-37, Republic of Bashkortostan,  
Russian Federation, 450037  
phone +7 347 235-85-60, fax +7 347 235-83-10  
TIN 0274051582, ОКПО 67826761  
www.bashneft.ru



**ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №2**  
**Топливо маловязкое судовое, вид А,**  
**ТУ 38.101567-2005 с изм.1-12**

Номер резервуара 769                      Замер резервуара 1000 см                      Масса, предназначенная для отгрузки 3395т

Дата изготовления 06.06.13.                      Дата отбора 06.06.13                      Дата проведения анализов 06.06.13.  
Масса отгруженного продукта: 300,709т

№	Наименование показателей	Норма по ТУ 38.101567-2005 с изм. 1-12 код ОКП 02 5196	Нормы по Техническому регламенту	Фактические данные
1	Вязкость кинематическая при 20 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с, не более	11,4		4,621
2	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, <sup>0</sup> С, не ниже	62	61	77
3	Температура застывания, <sup>0</sup> С, не выше	минус 10		Минус10
4	Массовая доля серы, %, не более вид А	0,1	1,5	0,0961
5	Массовая доля меркаптановой серы, %, не более	0,025		0,0013
6	Массовая доля воды, %, не более	следы		следы
7	Коксуемость, %, не более	0,2		0,02
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие		Отс.
9	Зольность, %, не более	0,01		0,002
10	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,02		0,0033
11	Плотность при 20 <sup>0</sup> С, кг/м <sup>3</sup> , не более	890		835
12	Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более	20		2,75

Примечания: 1. По согласованию с потребителем допускается поставка топлива с 1 апреля по 1 сентября при минимальной температуре воздуха на месте применения топлива не ниже 5<sup>0</sup>С с температурой застывания не выше 0<sup>0</sup>С, а с 1 сентября по 1 апреля – с температурой застывания не выше минус 6<sup>0</sup>С. 2. Допускается производство топлива маловязкого судового с нормой по показателю «Массовая доля меркаптановой серы» не более 0,07%.

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 38.101567-2005 с изм. 1-12 и Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

Декларация о соответствии №Д-РУ.АЯ02.В.01365. Срок действия с 15.09.2012 г. по 14.09.2015 г.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта и Технического регламента в течение 3 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510.

№№ 54488374,50352533,58304429,57513194,51660355

Начальник ОТК-ЦЗЛ:                      подпись / Белова Т.В./  
Начальник лаборатории:              подпись /Ленская Н.В./  
Старший лаборант:                      /Хусаенова З.Ф./



Дата выдачи паспорта: 08.06.2013г