



Российская Федерация
Республика Башкортостан
450037, г. Уфа-37

тел. 8 (347) 235-83-03

ПАСПОРТ № 11
Масло-теплоноситель ароматизированное АМТ-300
ТУ 38.401-58-358-2005 с изм.1-5

Дата изготовления: 11.05.2011г.

Номер резервуара: 628

Замер резервуара: 480см

Масса предназначенная для отгрузки: 158т

Масса отгруженного продукта: 56,178 т

№	Наименование показателей	Нормы по ТУ	Факт
1	Плотность при 15°C, г/см ³ , не менее	0,960	0,968
2	Показатель преломления при 20°C, не менее	1,5400	1,5460
3	Кинематическая вязкость, при 100°C, мм ² /с не более	5,9	4,750
4	Температура застывания, °C, не выше	минус 23	-23
5	Температура самовоспламенения, °C, не ниже	360	360
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °C, не ниже	175	175
7	Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,12	0,08
8	Массовая доля воды, %, не более	следы	следы
9	Содержание механических примесей, %	отсутствие	отсутствие
10*	Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ (без разбавления), не более	6,0	4,5
11	Фракционный состав, °C: 5% перегоняется при температуре, не ниже 95% перегоняется при температуре, не выше	330 475	351 434

*Норма по показателю не является браковочной до 30.08.2012г.

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 38.401-58-358-2005 с изм1-5

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 3 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84.

№№51927770

Начальник лаборатории: подпись /Сулова З.В./
Старший лаборант: /Хусаенова З.Ф./

Дата выдачи паспорта: 17.05.2011г.

