



Российская Федерация  
Республика Башкортостан  
450037, г. Уфа-37  
тел. 8 (347) 235-83-03



**ПАСПОРТ № 17**  
**Масло моторное**  
**для автотракторных дизелей М-8 ДМ**  
**ГОСТ 8581-78 с изм.1-11**

АЯОК

Дата изготовления 6.12 2010 г.  
Резервуар \_\_\_\_\_ Замер резервуара \_\_\_\_\_ Масса 100 кг

№/№	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ	Факт
1	Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 100 °С при минус 12 °С, не более	8-8,5 4000	8,210 3234
2	Индекс вязкости, не менее	102	102
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,02	0,0074
4	Массовая доля воды, %, не более	следы	0,0092
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	225
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 30	-30
7	Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup> , не более	отсутствие	0,0
8	Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более	0,5	0,5
9	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,5	9,0
10	Зольность сульфатная, % не более	1,5	1,33
11	Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течении 35 час.	выдерживает	выс
12	Цвет на колориметре ЦНТ, с разбавлением в соотношении 15:85 единицы ЦНТ, не более	3,5	4,5
13	Плотность при 20° С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,897	0,892
14	Массовая доля активных элементов, % не менее:		
	кальция	0,30	0,33
	цинка	0,09	0,091

Дополнительная информация: масло моторное зимнее изготовлено на минеральной основе.

Продукт сертифицирован. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ 02. В 39625

Срок действия с 26.12.2009 по 25.12.2012г.

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ 8581-78 с изм.1-11.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84.



Начальник лаборатории \_\_\_\_\_  
Старший лаборант \_\_\_\_\_

Дата выдачи паспорта 06.12.10г.