




Российская Федерация
Республика Башкортостан
450037, г. Уфа-37

тел. 8 (347) 235-83-03

ПАСПОРТ № 7

Масло моторное для автотракторных
дизелей М-8Г₂

ГОСТ 8581-78 с изм.1-11



АЯ02

Дата изготовления 3 12 2012 г.
Резервуар _____ Замер резервуара _____ Масса 110,00 кг / 240,00 кг

№	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Факт
1	Вязкость кинематическая мм ² /с при 100оС при 0оС, не более	8,0±0,5 1200	8,277 983,2
2	Индекс вязкости, не менее	85	100
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,0069
4	Массовая доля воды, %, не более	следы	0,0002
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, оС, не ниже	205	225
6	Температура застывания, оС, не выше	минус 25	25
7	Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² не более	20	0,8
8	Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более	1,0	1,0
9	Щелочное число мг КОН на 1г масла, не менее	6,0	7,1
10	Зольность сульфатная, %, не более	1,65	1,03
11	Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течении 35 час.	Выдерживает	620
12	Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более	4,5	1,5
13	Плотность при 20оС, г/см ³ , не более	0,905	0,889
14*	Массовая доля активных элементов, % не менее -кальция -цинка -фосфора	0,25 0,06 0,06	0,26 0,075 0,067
15	Степень чистоты на 100 г масла, не более	500	307

Дополнительные сведения: Масло моторное зимнее изготовлено на минеральной основе

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11.

*Примечание: Масло вырабатывается с кальцийсодержащими присадками.

Продукт сертифицирован. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ 02. В 39624.

Срок действия с 26.12.2009 г по 25.12.2012 г.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течении 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84.

Начальник лаборатории И. И. И.

Старший лаборант И. И. И.

Дата выдачи паспорта 12.12.12

