


ПАСПОРТ N 15  
Масло моторное универсальное М-8В АЯ 36  
ГОСТ 10541-78 с изм.1-10  
от 09.04.2010г.

Резервуар N 856 Взлив см 335 Масса 502,0тн



Наименование показателей	Нормы по ГОСТ	Факт.
1. Вязкость кинематическая мм <sup>2</sup> /с:		
при 100оС	7.5-8.5	7,82
при 0оС, не более	1200	983
2. Индекс вязкости, не менее	93	98
3. Массовая доля мех.примесей, %, не более	0.015	0.0066
4. Массовая доля воды, не более	следы	следы
5. Температура вспышки определяемая в открытом тигле, оС, не ниже	207	228
6. Температура застывания, оС, не выше	-25	-25
7. Коррозиснность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup> , не более	10.0	0,6
8. Щелочное число, мг КОН на 1 мг масла, не менее	4.2	5,29
9. Зольность сульфатная, %, не более	0.95	0.82
10. Стабильность по ИПО, 25 часов	выдер.	выдер.
11. Цвет масла на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, с разбавлением 15:85, не более	3.5	1,5
12. Массовая доля активных элементов % не менее:		
кальция	0.16	0.20
цинка	0.09	0.098
фосфора	0.09-0.12	0.10
13. Плотность при 20С, г/см <sup>3</sup> не более	0.905	0.886

Продукт сертифицирован.

Сертификат соответствия N РОСС RU.АЯ 36.В 27503 от 16.03.2009 по 15.03.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 10541-78 С ИЗМ. 1-10

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА В ТЕЧЕНИИ 5 ЛЕТ СО ДНЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ПО ГОСТ 1510-84

В/ц: 53859427,

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ : СУСЛОВА З.В. ПОДПИСЬ

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ : МЕРКУЛОВА О.А.

ПАСПОРТ ВЫДАН

12.04.2010г.

